



TAMISEUSE EFL 300

La nouvelle tamiseuse EFL 300 combine les meilleures caractéristiques de la EFL2 tout en incorporant une technologie moderne de tamisage.

La EFL 300 est toujours extrêmement robuste mais en même temps légère et plus puissante que son prédécesseur - des échantillons plus lourds et plus larges peuvent maintenant être tamisés.

La tamiseuse EFL 300 est très polyvalente. Le réglage de l'amplitude est désormais standard. Le lourd moteur électrique est remplacé par le système électromagnétique que l'on trouve dans toutes les tamiseuses modernes. Sa forme plus légère lui permet d'être installée au sol ou sur une paillasse, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et de laboratoire. Les paramètres de tamisage sont réglés par l'unité de commande à distance. Ses fonctions sont logiques et très simples à utiliser.

AVANTAGES PRODUIT

- | Nouvelle motorisation électromagnétique
- | Amplitude réglable
- | Montage au sol ou sur paillasse
- | Convient pour le tamisage humide ou sec
- | Commandes numériques pour un fonctionnement simple et fiable via une interface externe
- | Economique

TAMISEUSE EFL 300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	20 µm - 40 mm
Moteur / mouvement de tamisage	électromagnétique 3D
Charge / quantité max. de matière à tamiser	6 kg
Nombre max de tamis	6 / 12
Poids max. de la colonne de tamis	10 kg
Amplitude	0 - 2 mm réglage numérique en 10 étapes
Affichage du temps	numérique, 00:10 - 99:50 min (unité externe)
Convient pour le tamisage à sec	oui

Convient pour le tamisage en milieu humide	oui
Diamètre du tamis	100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm / 315 mm / 3" / 8" / 12"
Hauteur max. de la colonne de tamis	450 mm
Système de serrage	système de fixation rapide inclus
Modèle	au sol ou sur paillasse
Indice de protection	IP 21
Alimentation électrique	différentes tensions disponibles
Connexion d'alimentation	monophasé
L x H x P	427 mm x 240 mm
Poids net	~ 45 kg
Normes	CE

www.endecotts.fr/efl300

N° ARTICLE

TAMISEUSE EFL 300

**pour 6 tamis pleine hauteur de 300 mm de diamètre (à commander séparément),
inclus le système de fixation rapide**

EFL300/23050	EFL 300, 230 V, 50 Hz
EFL300/23060	EFL 300, 230 V, 60 Hz
EFL300/10050	EFL 300, 100 V, 50 Hz
EFL300/10060	EFL 300, 100 V, 60 Hz
EFL300/11050	EFL 300, 110 V, 50 Hz
EFL300/11060	EFL 300, 110 V, 60 Hz

KIT DE TAMISAGE HUMIDE

ZMWSK-EFL300	ø 300 mm	pour EFL 300
ZMWSK-EFL300/12	ø 12"	pour EFL 300
ZMWSK-EFL300/200	ø 200 mm	pour EFL 300
ZMWSK-EFL300/8	ø 8"	pour EFL 300